

KBB系列 短行程键盘开关



产品特性

- 单刀单掷
- 面板卡入式安装
- 短行程
- 电流：10毫安交流/直流最大
- 电压：12伏交流/直流最大

典型应用

- 机械键盘
- 工业控制键盘

| 产品料号 | 功能 | 端子 | 操作寿命 | 总行程 |
|----------------------|-------|-------|-------------------|---------|
| KBB-XXX-RD LF XXXX X | 断开-导通 | 通孔焊端子 | 50,000,000 cycles | 3mm Max |
| KBB-XXX-BK LF XXXX X | 断开-导通 | 通孔焊端子 | 50,000,000 cycles | 3mm Max |
| KBB-XXX-BN LF XXXX X | 断开-导通 | 通孔焊端子 | 50,000,000 cycles | 3mm Max |
| KBB-XXX-BU LF XXXX X | 断开-导通 | 通孔焊端子 | 50,000,000 cycles | 3mm Max |
| KBB-XXX-YE LF XXXX X | 断开-导通 | 通孔焊端子 | 50,000,000 cycles | 3mm Max |
| KBB-XXX-VT LF XXXX X | 断开-导通 | 通孔焊端子 | 50,000,000 cycles | 3mm Max |

键盘开关序号

KBB XXX XX LF XXXX X (后五位为扩展码)

LF:无铅

颜色和力度

(actuator force and tactile)

BK: 黑色 60±20gf, 线性

RD: 红色 45±20gf, 线性

端子电镀规格

015: 3U"镀金

085: 8U"镀金

155: 15U"镀金

常用版键盘开关

